Oscilloscope numérique 2 voies - Écran LCD TFT couleur 5’’7 (résolution 320 x 240)





Caractéristiques techniques	PHM 62025	PHM 62040
Type d'affichage	"Ecran LCD TFT couleur 5.7 (résolution 320 x 240) Réglages de luminosité et de contraste"	"Ecran LCD TFT couleur 7 (résolution 480 x 240) Réglages de luminosité et de contraste"
Affichage des courbes à l'écran	"Zone de trace 8 x 12 divisions ou 8 x 10 divisions 2 courbes + 2 références + fonction balls - graticule complet ou partiel, Affichage mode Dynamique ou vecteurs avec interpolation, ou mode Persistance"	
Commandes	"Commandes usuelles directes par boutons en face avant Système de menus défilé (sort de lenteur et sélection à partir de 5 boutons en regard) - Commande « Menus Off »"	
Bande passante	25 MHz	40 MHz
Nombre de voies - impédance	2 voies, masses communes - 1 MΩ / 17pF et 1kΩ Externe	
Affichage des traces	Numéro de la voie, indicateur de référence de masse et trace dans la couleur de la voie	
Tension d'entrée maximum	± 400 V c-c (sans sonde)	
Sensibilité verticale	12 calibres de 2 mV – 10 V/div - Précision de base ± 5%	
Temps de montée	< 14ns	<8,8ns
Facteurs de sondes compensés	1 / 5 / 10 / 50 / 100 / 500 / 1 000	
Vitesse de balayage	de 25 ns/div. à 50 s/div. (mode Oscilloscope)	de 10 ns/div. à 50 s/div. (mode Oscilloscope)
	de 100 ms/div. à 50 s/div. (mode Enregistreur - Scan)	
Mode Roll	de 100 ms/div. à 50 s/div.	
Sources / Modes	CH1, CH2, Ext, Ext/5, secteur / Automatique, Décalonne, Monocoup	
Type	"Front, largeur impulsion (Ch1o 1Ga, vidéo (Ns, Secam, NTSC) Ch2 (Ch1 et Ch2 en mode Dual) - Ext - Ext/5 mode Off réglable de 100 ns à 1 Ms"	
Échantillonnage maximum	"Monocoup = 250 Méch/s (2 voies), 500 Méch/s (une voie) Rapidité = 25 Gés/s"	"Monocoup = 500 Méch/s (2 voies), 1 Géch/s (une voie) Rapidité = 25 Gés/s"
Résolution verticale	8 bits résolution verticale (1,4%)	
Profondeur mémoire	"Profondeur d'acquisition max = 16k points Capacité de stockage - non limitée - (clef USB)"	"Profondeur d'acquisition max = 2x points Capacité de stockage - non limitée - (clef USB)"
Gestion de fichiers	"Formats trace (format propriétaire et format) - CSV (compatible tableurs) pour les signaux Formats de configuration complète de l'instrument Formats Copie d'écran (format) - BMP (compatible Windows)"	
Modes d'affichage	"Binarisations ou vecteurs Modes Persistance (1s, 2s, 5s ou infinie ou moyennage faisceau de 4 à 256)"	
Mode XY	OUI	
Analyseur FFT	"FFT calculée sur 1024 points Affichage simultané trace + FFT 4 fenêtrages (rectangle, hamming, hanning, blackmann)"	
Mesures automatiques	Mesures automatiques 32 mesures temporelles ou de niveau	
Stockage de données	En mémoire interne ou sur clef USB	
Communication PC	USB Device pour communication PC	
Alimentation secteur	Universelle 100-240 V / 45-440 Hz / 60VA max - condor secteur amovible	
Dimensions et masse	"Dimensions (L x P x H) : 305 x 133 x 154 mm Masse : 2,5 kg"	"Dimensions (L x P x H) : 339 x 111 x 148 mm Masse : 2,4 kg"
Équipement	"Oscilloscope numérique miniature, condor secteur européen, 2 sondes de tension commutables (atténuation 1 et 10), condor USB A/B, CD-ROM avec logiciel PC, drivers USV et notice de fonctionnement."	

Note : Pas noté
Prix
Prix ??TTC : 579,38 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Affichage normal ou persistant
Commandes de face avant traditionnelles (boutons rotatifs)
10 langues sélectionnables par menu (Français, Anglais, Espagnol, Italien, Allemand,…)
Vitesse d’échantillonnage maximum jusqu’à 1 Gé/s en monocoup
Vitesse d’échantillonnage maximum jusqu’à 25Gé/s pour les signaux périodiques
Profondeur mémoire d’acquisition maximum 16k points ou 1M points par voie
Sensibilité verticale de 2mV/div. à 10V/div.

32 mesures automatiques simultanées
Mesures par curseurs manuels

· ANALYSEUR FFT « temps réel »
Affi chage simultané trace + FFT

· Communication : USB host et device (PC, Imprimantes Pictbridge, clef USB)
· Sécurité selon IEC61010-1

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.